

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-1904 от 10.08.2020г

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

Основные средства согласно Приложению 1.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно Приложения 1.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Основные средства согласно Приложению 1.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: в течение 30 (тридцать) календарных дней после заключения договора на склад ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

Цена за единицу согласно Приложению 1.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 3 983 729,23 тенге без НДС.

Условия платежа: оплата в течение 60 календарных дней после поставки.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 00 минут «18» август 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу <https://www.ets-tender.kz/>.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 15 часов 00 минут «18» август 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____.

Ценовые предложения вскрываются на электронно-торговой площадке ETS-Тендер <https://www.ets-tender.kz/>.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2

ИИК KZ66914102203KZ000YU



Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
E-mail: UKTETS@uktets.kz

2

Приложение:

1. Список основные средства.
2. Проект договора.

Генеральный директор



С.М. Идрисов

Исп: Мукашев А.Е.
Тел.: 290-392



№	Наименование	Характеристика	Ед.Из м	Кол- во	Цена без НДС
1	Внешний жесткий диск 2Тб 2.5" USB HDD 3.0	Внешний SATA жесткий диск 2Тб 2.5" USB HDD 3.0 скорость передачи данных 600 Мб/с	Шт	1	26 990,00
2	Блок питания для радиостанции	Сетевое напряжение 240 В 50 Гц Максимальный постоянный ток нагрузки 12 А Выходное напряжение 5 - 15 Вольт (плавная подстройка) Тип преобразователя Трансформаторный Индикация напряжения/тока Аналоговая, стрелочная Размеры 160x100x235 мм Масса 5.8 кг	Шт	4	96 781,25
3	Радиостанция переносная в комплекте с батареей	Радиостанция переносная ТК-2406М в комплекте с батареей Основные характеристики Частотный диапазон: 136-174 MHz 16 каналов Выходная мощность 5Вт Функция VOX с 10 уровнями регулировки чувствительности Функция голосового оповещения - номер выбранного канала Новый одноваттный BTL аудио усилитель обеспечивает чистое звучание даже в сильно зашумленных условиях. Поддержка GPS, микрофон КМС-48GPS (опция) Сигнальные системы FleetSync , DTMF, QT и DQT, MDC-1200. Поставляется в комплекте: Ni-Mh батарея , зарядное устройство и клипса. Антенна выбирается и заказывается отдельно.	Шт	5	26 394,00
4	Монитор LED 23"	Монитор LED 23 Широкоформатный Диагональ 23 дюйм Разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Тип ЖК-матрицы TFT TN ПодсветкаWLED Шаги точки0.265 мм по горизонтали, 0.265 мм по вертикали Яркость250 кд/м2 Контрастность1000 :1	шт	2	49 542,86



		Динамическая контрастность 5000000 : 1 Область обзора по горизонтали не менее: 170°, по вертикали: 160° Покрытие экрана антибликовое Максимальное количество цветов 16.7 млн. Полоса пропускания 170 МГц Входы DisplayPort, VGA (D-Sub) Блок питания встроенный Потребляемая мощность при работе: 30 Вт, в режиме ожидания: 0.50Вт Крепление типа VESA			
5	Монитор VGA,HDMI,VESA	Монитор VGA,HDMI,VESA Широкоформатный Диагональ 24 дюйм Разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Тип ЖК-матрицы TN Подсветка WLED Яркость 250 кд/м2 Область обзора по горизонтали не менее: 170°, по вертикали: 160° Контрастность 1000 : 1 Входы HDMI, VGA (D-Sub) Крепление типа VESA	шт	8	48 428,57
6	Моноблок - 23дюйма,i3, RAM4ГБ,HDD500Гб,с клавиатурой,мышкой, Windows10pro	Процессор: Технология не ранее 2017 года, количество ядер – не менее 6; количество потоков – не менее 12; тактовая базовая частота – не менее 2,8GHz; максимальная тактовая частота – не менее 4 GHz, кэш-память – не менее 12 MB. Память: не менее 8 Gb, количество слотов памяти – не менее 2 DIMM. Хранилище: предустановленный объем – не менее 512 ГБ, твердотельный накопитель; Материнская плата: чипсет – поддержка технологий не менее Q370 или не ранее 2018 года Корпус и подставка: форм-фактор - Моноблок; Дисплей: Широкоформатный ЖК-экран диагональ не менее 23" Графическая карта: встроенная; Интерфейсы: Сзади: 1 входной разъем DisplayPort™ 1.2 1 выходной разъем	шт	5	225 064,29

		DisplayPort™ 1.2 1 выходной разъем HDMI 1 разъем RJ-45 4 разъема USB 3.1 Gen 2; 17 1 разъем USB 3.1 Gen 1 (для зарядки); 1 разъем USB 3.1 Type-C™ Gen 2 Сеть: не менее 1 x Ethernet порта для 1 Gb/s; Модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth версии 5.0; Аудио: встроенный динамик 2 Вт, высокопроизводительные встроенные стереодинамики; Клавиатура: языки – казахский, русский, английский (заводское нанесение, наклейки не допустимы); цвет нанесения символов на клавиши – контрастный; наличие цифрового блока; Манипулятор: тип – мышь интерфейс – USB; Блок питания: не менее 150 Вт с КПД не менее 80%; Операционная система: Windows 10 Pro 64-bit OEM; Дополнительно: Для унификации рабочего места клавиатура, манипулятор, системный блок и монитор должны быть одного производителя. При поставке должен быть полный комплект драйверов для установленных устройств на электронных носителях и полный комплект кабелей. Товар должен соответствовать международному стандарту энергоэффективности Energy Star.			
7	Проводной телефон	Проводной телефон индикатор вызова однокнопочный набор, 3 номера порт для доп. телеф. оборуд. повторный набор последнего номера кнопка "флэш" кнопка "пауза" переключение тон./имп. набора с помощью переключателя 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко) возможность установки на стене	шт	3	6 551,79

8	Системный блок в комплектации/Corei5 7500,LGA-1151, 3.4GHz-3.8GHz/опер.память Zeppelin, Kingston DD	Системный блок в комплектации/материнская плата с твердотельными конденсаторами/CPU бядер, Тактовая частота ГГц более 2.8/опер.память 8Gb/ SSD 512Гб/ куллер BOX от производителя процессора / клавиатура,мышка/лицензия Win10pro	шт	2	147 232,14
9	Системный блок в сборе,SSD512GB/Core i5 макс.4.40GHz,ядер6/RAM8Gb/клавиатура,мышка/лиц Win10pro	Системный блок в комплектации/материнская плата с твердотельными конденсаторами/CPU бядер, Тактовая частота ГГц более 2.8/опер.память 8Gb/ SSD 512Гб/ куллер BOX от производителя процессора / клавиатура,мышка/лицензия Win10pro	шт	1	170 714,29
10	Сотовый телефон кнопочные модели	Телефон кнопочный 2сим-карты, кнопки набора и вызова, стандарт GSM	шт	7	4 464,29
11	Комплект точек доступа WiFi для организация сети между зданиями	Комплект из 2-х уличных WiFi NSM5 точек доступа стандарта 802,11n, частотный диапазон 5.170 - 5.875 ГГц, скорость передачи данных 150 Мбит/с, усиление антенны 16dBi, дальность действия 5 km, мощность передачи (макс) 27 dBm, режимы беспроводной сети Access Point/Bridge/Station/Station WDS, порты и интерфейсы 2 × RJ-45, Стандарты PoE - Passive PoE, всепогодный пластик, устойчивый к УФ-излучению, комплектация: точка доступа/комплект для установки на столб/адаптер питания/провод для подключения адаптера питания к сети.	шт	1	38 910,71
12	Модем для организации канала по кабелю	Модем для высокоскоростного соединения LAN-to-LAN(точка-точка) с использованием соединения G.SHDSL по медным проводам. Скорости передачи данных до 15.3 Mbps при использовании одной медной пары. G.SHDSL Поддержка стандартов ITU-T G991.2G.994.1TC-PAM line modulation Конфигурирование как в режиме сервера, так и клиента	шт	2	201 440,00

		EFM/ATM auto detect Соответствие спецификации OAM IEEE 802.3 chapter 57 Соответствие спецификации IEEE 802.3 2BASE-TL (aka 802.3ah) Конфигурирование согласования скорости /ручной адаптации скорости Петли соединения: 1 пара (2 провода) Поддержка IPoE Поддержка PPPoE			
13	Kenwood TK-7302 разъем подключения антенны PL-259 мама, выходная мощность 25 Вт	Тип оборудования радиостанция Диапазон частот радио УКВ Исполнение Автомобильные Стабильность частоты $\pm \pm 2.5$ ppm Рабочее напряжение 13.6 V Число каналов радиосвязи 16 Шаг частотной сетки 12.5/25 kHz Выходная мощность 25 W Интермодуляционная избирательность 70/60 dB Чувствительность 0.28/0.35 μ V (мКв) Выходная мощность звука 400 mW Искажение звука 3/5 % Уровень паразитной МЧ45/40 dB Избирательность по побочному каналу 70 dB Частотный диапазон УВЧ 136-174 MHz Питание 13,6V DC $\pm$ 15% Рабочая температура - 30...+ 60 °C монтажный комплект инструкция пользователя Размеры (Ш×В×Г) 16×13.7×4.3 cm Вес товара 1.18 kg	шт	1	210 124,00
14	Kenwood TK2406M, в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством	профессиональная портативная радиостанция VHF (136-174 МГц) диапазона. -- 16 каналов -- Аналоговый скремблер (шифратор речи) -- Выходная мощность - 5 Вт -- Функция внутреннего VOX с 10 уровнями -- Голосовое оповещение	шт	5	81 756,25

		номера канала (4 языка) -- 1 Вт аудио усилитель BTL обеспечивает громкий чистый звук даже в шумных средах. -- GPS-совместимый, с дополнительным КМС-48GPS динамиком/микрофоном -- Совместимость - FleetSync плюс DTMF, QT и DQT, MDC-1200			
15	Радиостанция переносная НУТ ТС-320	Радиостанция переносная, выходная мощность 2 Ватт позволяет использовать радиостанции в безлицензионном диапазоне частот Казахстана (462- 467МГц), Литиевая батарея ёмкостью 1700 мА/ч, Зарядка и программирование радиостанции возможны через мини-USB интерфейс, Общие сведения Частотный диапазон (МГц) UHF: 450-470 Количество каналов 16 Разнос каналов (кГц) 25/12.5 Напряжение питания (в) 3.7 Батарея 1700мАч Li-ion	шт	7	26 900,00
16	Радиотелефон	Аккумулятор (в комплекте) NiMH Будильник есть Время/дата на дисплее есть Голосовой АОН ¹ есть Дисплей точечный Журнал входящих вызовов (записей) ¹ 50 Подключение дополнительных трубок макс. 6 Кириллица есть Мелодии звонка 40 Повторный набор 5 Подсветка дисплея есть Подсветка клавиатуры есть Поиск трубки есть Полифония 32 тональная Работа батареи в дежурном режиме (часы) 170 Работа батареи в режиме разговора (часы) 15 Идентификация вызывающего абонента ¹ АОН, Caller ID Спикерфон трубка Телефонный справочник (записей) 120 «Ночной режим» есть Функция "Няня" есть Эко-режим есть	шт	2	14 890,18



		Функция резервного питания есть			
17	Переговорное устройство	Переговорное устройство на базе двух аудио процессоров и предназначено для построения системы типа "клиент-кассир". Состоит из абонентского устройства и устройства кассира. Для подавления внешнего шума устройство оборудовано цифровым детектором фона DAD. Работает от встроенного блока питания на 9 В. Антивандальная панель абонента снабжена кнопкой вызова оператора динамиком и микрофоном, выполнена из алюминия. 3-х проводная схема подключения даёт возможность одновременно говорить и слышать обеим сторонам. Максимальная длина линии 300 м В используется цифровой детектор голоса оператора и автоматическая регулировка усиления голоса клиента. Линейный выход даёт возможность выводить звук на внешние динамики или громкоговоритель. Регулировка громкости пульта оператора Электронная Регулировка громкости панели абонента Автоматическая Полоса пропускания пульта оператора (Гц) 250 - 4800 Полоса пропускания панели абонента (Гц) 300-4800 Выходная мощность пульта оператора (Вт) 0.7 Выходная мощность панели абонента (Вт) 0.8	шт	1	30 948,21